

Optická vana výsuvná, 3U, 19", vyvazovací panel



Telekomunikační rozvodná skříň (optická vana) PSP-P-G21 je určena pro ukončení vícevláknových optických kabelů a instalaci do 19" a 21" nástěnných a stojanových rozvaděčů.

Součástí optické vany je přední čelo se 144 otvory pro adaptéry (výsuvné na pojezdech), vyvazovací panel pro propojovací kabely a 6ks kazet pro optické svary. Tyto vany lze dodat prázdné i plně vybavené adaptéry a pigtaily.



přední pohled



boční pohled



zadní pohled

Technické parametry

Typ otvoru/portu	SC / E2000
Počet otvorů/portů	144
Maximální počet svarů	144
Počet nainstalovaných kazet	6
Materiál	ocel
Barva	7035 RAL
Hmotnost	5,0Kg (bez adaptorů a pigtailů)
Šířka	483mm
Výška	132mm (3U)
Hloubka	210mm
Krajina původu	EU
Normy	V0 wg UL 94 RoHS 2011/65/UE PN-EN60529:2003 / PN-EN50102:2001 ITU-TL.202:2010

Objednávací kódy

PSP-P-G21-3U-144-SC/E2-6K9-OPL	Optická vana výsuvná, 3U, 19", čelo pro 144x simplex SC/E2000, RAL7035, vyvazovací panel
PSP-P-G21-3U-144-SCA-6K9-OPL	Optická vana výsuvná, 3U, 19", 144x adaptér a 144x SC/APC pigtail SM G652D/657A, vyvazovací panel
PSP-P-G21-3U-144-E2A-6K9-OPL	Optická vana výsuvná, 3U, 19", 144x adaptér a 144x E2000/APC pigtail SM G652D/657A, vyvazovací panel

* pro přivedení kabelů do rozvaděče se doporučuje použít rozbočovač optického kabelu RTR-1:
<https://www.fibre.cz/rozbocovac-optickeho-kabelu>